



# POXI-ran®

Poxi-ran® es el adhesivo de contacto recomendado para pegar materiales flexibles como cuero, goma, lona y también madera y laminados.

## PRESENTACIONES

**Pomos:** 23 g - 45 g - 90 g

**Latas:** 225 g - 450 g - 850 g - 3,4 kg

## MATERIALES

- ▶ Cuero
- ▶ Lona
- ▶ Cuerina
- ▶ Tela
- ▶ Goma
- ▶ Madera

## PRECAUCIONES

- ▶ Evitar el contacto con la piel, ojos y mucosas. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua.
- ▶ Contiene solventes, no ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
- ▶ Una vez que el producto secó carece de efectos tóxicos.
- ▶ Usar en ambientes bien ventilados. Producto inflamable, en caso de incendio no apagar con agua.

## MODO DE USO

- 1) Las superficies a pegar deben estar limpias, secas y libres de grasa u óxido.
- 2) Aplicar una capa de Poxi-ran® sobre cada una de las superficies a unir. Para una buena aplicación esparcir el adhesivo utilizando la espátula dentada provista en el envase.
- 3) Dejar secar entre 10 y 15 minutos aproximadamente, hasta que desaparezca la pegajosidad al tacto.
- 4) Unir las superficies y presionar firmemente.

## APLICACIONES

- ▶ Pegado en general de cuero, goma y lona.
- ▶ Pegado y colocación de alfombras.
- ▶ Pegado de toldos y gazebos de lona.
- ▶ Pegado de felpa en patas de muebles.
- ▶ Pegado de marroquinería.
- ▶ Pegado de zapatos.
- ▶ Pegado de tapizados en cuero, cuerina, lonas y telas de tapicería (sillón, sillas y respaldo de cama).
- ▶ Revestimientos de goma (borde de escalón como antideslizante).
- ▶ Colocación de revestimientos sobre paredes (entelado, recubrimientos decorativos).
- ▶ Reparación y colocación de laminados en mesas de madera y muebles en general.
- ▶ Colocación de burletes en puertas y ventanas.

## PRESENTACIONES

Para más información escanea el QR y visita nuestra web



IDEAL PARA:



CUERO / GOMA



LAMINADOS



TAPIZADOS



LONA