



Fastix® Alta Temperatura es un sellador resistente a altas temperaturas en prestaciones exigidas.

PRESENTACIONES

Pomos: 25 g - 100 g
Cartucho: 280 g

MATERIALES

▶ Es ideal para sellar superficies metálicas, caucho, madera, vidrio, etc.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Resiste 240°C.
- ▶ No contrae ni dilata.
- ▶ Resiste gases de combustión, agua, líquidos, refrigerantes y aceites calientes, aún contaminados con combustibles.
- ▶ Mantiene su flexibilidad, incluso en condiciones extremas.
- ▶ Tiene excelente resistencia a vibraciones.

APLICACIONES

Sirve para sellar:

- ▶ Tapa del horno
- ▶ Chimenea de parilla
- ▶ Tiraje de Salamandra

MODO DE USO

POMOS:

- 1) Las superficies a sellar deben estar limpias, secas y libres de grasa y óxido.
- 2) Para aplicar, desplazar el pomo hacia adelante hasta lograr el espesor deseado y alisar el material dentro de los 5 minutos de aplicado.
- 3) Limpiar el pico del pomo con un papel o trapo seco antes de volverlo a tapan.

CARTUCHO:

- 1) Asegurarse que la superficie esté limpia y seca.
- 2) Para una aplicación prolija, proteger el entorno de la junta con una cinta de enmascarar.
- 3) Cortar la punta del cartucho por la ranura y enroscar el pico, luego cortar el pico en ángulo de 45° (cortando a mayor o menor altura se obtienen distintas aberturas de boca).
- 4) Luego de la aplicación no retirar el pico del cartucho. Para evitar que Fastix® cure, obturar el pico con un tornillo.

PRESENTACIONES

Para más información escanea el QR y visita nuestra web



POMO 100g



POMO 25g



280g

...y asunto sellado!® 