

Fastix® INTERIOR

Fastix® Interior es un sellador de gran versatilidad apto para múltiples superficies que soluciona cualquier problema de filtraciones en el hogar.

PRESENTACIONES

Pomos: 25 g - 100 g
Cartucho: 280 g

VARIEDADES

- ▶ Transparente - Blanco - Negro

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Es impermeable y hermético.
- ▶ Resiste golpes, frío, calor y vibraciones.
- ▶ Contiene fungicida, que evita la formación de hongos en superficies húmedas.
- ▶ Comienza a formar capa en 15 minutos.
- ▶ Adquiere sus propiedades finales en 24 horas.

MATERIALES

- ▶ Metales
- ▶ Materiales cerámicos
- ▶ Vidrios
- ▶ Corcho
- ▶ Fibrocemento
- ▶ Madera
- ▶ Materiales Plásticos

APLICACIONES

Se puede usar para sellar sobre múltiples elementos:

- ▶ Bachas de Baño / Cocina
- ▶ Bañeras / Mamparas
- ▶ Ventanas / Vidrios
- ▶ Mesadas
- ▶ Bases de inodoros / Bidet

MODO DE USO

POMOS:

- 1) Las superficies a sellar deben estar limpias, secas y libres de grasa y óxido.
- 2) Para aplicar, desplazar el pomo hacia adelante hasta lograr el espesor deseado y alisar el material dentro de los 5 minutos de aplicado.
- 3) Limpiar el pico del pomo con un papel o trapo seco antes de volverlo a tapar.

CARTUCHO:

- 1) Asegurarse que la superficie esté limpia y seca.
- 2) Para una aplicación prolija, proteger el entorno de la junta con una cinta de enmascarar.
- 3) Cortar la punta del cartucho por la ranura y enroscar el pico, luego cortar el pico en ángulo de 45° (cortando a mayor o menor altura se obtienen distintas aberturas de boca).
- 4) Colocar el cartucho en la pistola aplicadora. Aplicar Fastix® sobre las superficies a sellar mediante un cordón continuo. Retirar la cinta antes de que el producto cure.
- 5) Luego de la aplicación no retirar el pico del cartucho. Para evitar que Fastix® cure, obturar el pico con un tornillo.

PRESENTACIONES

Para más información escanea el QR y visita nuestra web



POMO 100g



POMO 25g



280g

...y asunto sellado!® 