

PREGUNTAS FRECUENTES

FASTIX PRO — Sellador Profesional Multimaterial

AKAPOL S.A. _ Rev.: 28/08/2026

APLICACIONES ESPECÍFICAS

¿Se puede utilizar FASTIX® PRO para sellar o reparar caños de gas?

No. FASTIX® PRO no debe utilizarse para reparar cañerías de gas.

¿FASTIX® PRO adhiere sobre superficies húmedas? ¿Se puede colocar bajo el agua?

FASTIX® PRO tolera superficies levemente húmedas o con condensación al momento de la aplicación, a diferencia de otros selladores que exigen sustratos completamente secos — una ventaja concreta en instalaciones sanitarias, climatización o reparaciones después de lluvia. Sin embargo, no recomendamos la inmersión continua en agua una vez curado.

¿Se puede pintar FASTIX® PRO?

Sí, FASTIX® PRO es pintable una vez alcanzado el curado total (aproximadamente 24 horas).

¿Puede utilizarse FASTIX® PRO para sellar las juntas entre accesorios y azulejos del baño?

Sí. FASTIX® PRO adhiere sobre cerámicas y superficies esmaltadas, por tanto es apto para juntas de mesada de cocina y artefactos de baño.

¿Puede usarse FASTIX® PRO para fabricar o reparar peceras o acuarios?

No. FASTIX® PRO contiene fungicida como protección antihongos, por lo que no se recomienda su uso en peceras ni acuarios, ni en contacto directo y permanente con alimentos.

¿Sobre qué materiales NO adhiere FASTIX® PRO?

No adhiere sobre polietileno (PE), polipropileno (PP), teflón (PTFE), siliconas ni materiales asfálticos o bituminosos. Fuera de esos casos, adhiere sin necesidad de tratamientos especiales sobre metales (acero inoxidable, aluminio, chapa galvanizada), materiales de construcción (ladrillos, tejas, hormigón, mampostería, madera, MDF, aglomerado, cerámica, porcelanato, fibrocemento), plásticos rígidos (PVC, policarbonato, acrílico) y vidrios.

TIEMPO DE SECADO Y RESISTENCIA

¿Cuánto tiempo tarda en secar FASTIX® PRO?

FASTIX® PRO es un sellador de curado neutro, que no libera ácidos ni solventes. Forma piel en la superficie del cordón en aproximadamente 30 minutos y alcanza su curado total en 24 horas. Los tiempos reales pueden variar según del espesor de la aplicación, la humedad ambiente y la temperatura.

¿Cuál es la resistencia a la temperatura que tiene FASTIX® PRO?

Una vez curado (curado de referencia: 7 días), FASTIX® PRO resiste temperaturas de servicio de entre -40°C y +90°C aproximadamente. Es importante que al realizar la aplicación, el producto y el sustrato estén a temperaturas templadas, en un rango aproximado de 5° a 45°C, para evitar shock térmico.

¿FASTIX® PRO es inflamable? ¿Resiste el fuego directo?

El producto no es inflamable. No resiste fuego directo.

¿FASTIX® PRO tiene consistencia fluida al aplicar?

El producto tiene una óptima consistencia de aplicación. No escurre en aplicaciones verticales, proporcionando un mejor control de la aplicación y terminaciones más prolizas.

LIMPIEZA Y SEGURIDAD

¿Cómo se limpian las superficies que se ensuciaron con FASTIX® PRO?

Si el producto está fresco (dentro de los primeros 30 minutos aproximadamente), retirar el excedente con un trapo embebido en alcohol o thinner. Una vez curado, FASTIX® PRO es difícil de remover: conviene quitar todo el material posible con un cutter y, si es necesario, ablandar los restos dejando un trapo con thinner sobre la superficie durante algunas horas antes de raspar con una espátula o lana de acero (Virulana®). Antes de usar cualquier solvente y raspar, probar en una zona pequeña y poco visible para verificar que no daña el acabado o brillo.

ADVERTENCIA: la utilización de elementos cortantes y/o solventes debe realizarse tomando todas las medidas de seguridad correspondientes.

¿Cómo quitar FASTIX® PRO de las manos?

Evitar el contacto directo con las manos o la piel. Si esto sucede, usar un trapo con alcohol o alcohol en gel y lavar con abundante agua y jabón. Si queda material una vez seco, retirarlo suavemente con piedra pómez, sin dañar la piel, y aplicar luego una crema humectante. Ante cualquier duda, consultar a un médico y/o comunicarse con nuestro Servicio de Atención al Consumidor.

¿Puede usarse FASTIX® PRO para fabricar o reparar peceras o acuarios?

No. FASTIX® PRO contiene fungicida como protección antihongos, por lo que no se recomienda su uso en peceras ni acuarios, ni en contacto directo y permanente con alimentos.

¿Cómo conservar el producto?

Temperatura ideal de conservación: lugar fresco y seco entre +5°C y 27°C. Una vez abierto el cartucho se recomienda el uso total del producto o usar un clavo o tornillo como tapón provisorio. O deje un exceso en el pico para que actúe como tapón.

MÁS INFORMACIÓN

Página Web:

<https://www.fastix.com.ar/>

Correo electrónico:

hola@fastix.com.ar

Whatsapp:

+54 9 11 2770-2668

Servicio de Atención al consumidor:

0800-444-7694

